

Ficha Técnica

Downlight Superficie Circular 18w


L18WFPCSWW-3000K ; L18WFPCSCW-4200K ; L18WFPCSDL-6400K

Downlight LED Superficie Circular 18W



Driver incluido
Marco Blanco
Cuerpo de aluminio
Difusor de PC



REFERENCIA	W	V	LUMEN	COLOR	MEDIDAS
L18WFPCSWW	18W	180-240V	1450	3000K	
L18WFPCSCW	18W	180-240V	1450	4200K	
L18WFPCSDL	18W	180-240V	1450	6400K	

Características:

Material de fabricación:	Aluminio + PC
Medidas:	225 x 30mm
Potencia:	18W
Driver Input:	AC85-265 / 50-60Hz
Driver Output:	DC300mA 36-72V
Luminosidad (Lm):	1450 Lm
Factor de Potencia (PF):	> 0,50
Índice de reproducción cromática (Ra):	> 0,80
Ángulo luminoso:	160°
Temperatura de color (°K):	WW = 3000°K ; CW = 4200°K ; DL = 6400°K
Temperatura de trabajo:	-15 °C a +45°C
Número de encendidos:	20.000
Tiempo de encendido:	< 0,5 seg.
Regulable:	No
Vida útil:	25.000 H
Uso exterior:	No
Contenido de mercurio (Hg):	0

