

Downlight Empotrable Circular 18W



Downlight LED para instalación en techos falsos.
Fabricado en aluminio, difusor en PC.
Luz uniforme y sin sombras.
Encendido instantáneo.

Posibilidad de suministrar
con detector de movimiento
por microondas instalado

REFERENCIA	W	V	LUMEN	COLOR	MEDIDAS
L18WFPCEWW	18W	180-240V	1450	3000K	
L18WFPCECW	18W	180-240V	1450	4200K	
L18WFPCEDL	18W	180-240V	1450	6400K	

Características:

Material de fabricación:

Cuerpo en aluminio.

Medidas:

Difusor PC (policarbonato)

Potencia (W):

Exterior Ø225mm - Altura 11mm - Corte Ø205mm

Voltaje de entrada (V):

18W

Frecuencia (Hz):

180 - 240 V

Luminosidad (Lm):

50/60Hz

Ángulo luminoso:

1.450 Lm

Temperatura de color (°K):

120°

Factor de potencia (PF):

3000K - 4200K - 6400K

Índice de reproducción cromática (Ra):

> 0,50

Tiempo de encendido:

> 0,80

Vida útil:

< 0,5 seg.

Grado de protección:

25.000 horas


Temperatura de funcionamiento:

IP20

Contenido de Mercurio (HG):

-10°C a +45°C

0



972 980 198



699 593 253



info@ilogo.es



www.ilogo.es