

Downlight Superficie Circular 18W




Downlight LED para instalación en superficie.
Fabricado en aluminio, difusor en PC.
Luz uniforme y sin sombras.
Encendido instantáneo.

REFERENCIA	W	V	LUMEN	COLOR
L18WFPCSWW	18W	180-240V	1450	3000K
L18WFPCSCW	18W	180-240V	1450	4200K
L18WFPCSDL	18W	180-240V	1450	6400K

Características:

Material de fabricación:	Cuerpo en aluminio. Difusor PC (policarbonato)
Medidas:	Exterior Ø205mm - Altura 30mm
Potencia (W):	18W
Voltaje de entrada (V):	180 - 240 V
Frecuencia (Hz):	50/60Hz
Luminosidad (Lm):	1.450 Lm
Ángulo luminoso:	120°
Temperatura de color (°K):	3000K - 4200K - 6400K
Factor de potencia (PF):	> 0,50
Índice de reproducción cromática (Ra):	> 0,80
Tiempo de encendido:	< 0,5 seg.
Vida útil:	25.000 horas
Grado de protección:	IP20
Temperatura de funcionamiento:	-10°C a +45°C
Contenido de Mercurio (HG):	0



972 980 198



699 593 253



info@ilogo.es



www.ilogo.es